

Mobil Kerékemelő-szerkezet EHB[®] 1005 DC típusú - wireless

Műszaki adatok

- Típus/ Teherbírás**
- EHB1005...DC-4, 4 darabos készlet (1 főoszlopból kezelő egységgel, 3 mellékoszlopból), 4 x 5,5 to
 - EHB1005...DC-6, 6 darabos készlet(1, főoszlopból kezelő egységgel 5 mellék oszlopból), 6 x 5,5 to
- Terhelésvétel**
- Kerékvillákkal, állítható 155R13 - 13R 22.5, Ø 550 - 1140 mm átmérőjű kerekre
- Em-/ sülly.i idő**
- Kb. 70 másodperc.
- Kezelés**
- Központi kezelő egység LCD kijelzéssel a főoszlopon
 - Fel / le, lassú menet a pontos pozícióba
 - Soft indulás, a sebesség fokozatmentes emelése
 - Üzem módok: összes / egyedi / pár
 - Max. 10 emelő oszlop működtethető együtt
- LCD-kijelző**
- Emelési magasság cm-ben
 - Elemek állapota
 - Rádió jel minőség
- Vezérlés**
- fokozat nélküli és csendes szinkronfutás a Proportional technológia segítségével
 - állandó biztonsági figyelés valamennyi üzemmódban
 - Vezetékmentes kommunikáció a rádiójel által
 - Vezérlési feszültség 24V DC
- Működés**
- Elektro hidraulikus
 - DC- motor, 2,2 KW
 - Emelő munkahenger önkenő és karbantartásmentes, teljes mértékben burkolt
- Energia ellátás**
- Akkumulátor, összesen 24 V, 50 Ah, karbantartás mentes
 - Emelési ciklusok száma: kb. 8 (teljes terhelésnél), ca. 16 (fél terhelésnél)
- Akku-töltő rendszer**
- Easy Charge: az emelő berendezés egyszerű és gyors töltése a 230 V-os töltőn keresztül
 - Akkumulátortöltő készülék: 230 VAC, 50 Hz, 1,5 A
 - 10m-es töltőkábel, bedugható egy hálózatba vagy egy oszlopba. Egy hálózat elegendő 6 db oszlop töltésére.
 - Állandó üzembe tarthatóság, az akku töltése működés közben is lehetséges
 - Töltési idő ca. 8 óra, ca. 30 perc az emelési ciklus utántöltésére
- Biztonsági előírások**
- Dupla teherbiztosítás, hidraulikus és mechanikus
 - Hidraulikus túlterhelés védelmi szelep
- Futómű**
- Alap: egy levehető kocsirúd a komplett berendezéshez
 - Opció: kormányozható kocsirúd valamennyi oszlopnál, terhelésre természetesen berugózik, rögzítő fékkel
 - elől: fix kerek Ø 100 mm
- Súly**
- 400 kg oszloponként
- Védelem**
- IP 54, IP 44 (a töltési ciklus folyamán)

Finkbeiner

Walter Finkbeiner GmbH
Alte Poststrasse 9-11 · 72250 Freudenstadt · Germany
Fon +49 (0)7441 4031 · Fax +49 (0)7441 87778
info@finkbeiner.eu · www.finkbeiner.eu

Finkbeiner
zertifiziert durch



Technische Änderungen vorbehalten. © Walter Finkbeiner GmbH 04/2012